Nazwa wyrobu**: Płyty uszczelniające EPDM**

Producent: Z.P.G. ,,Santochemia", Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie
ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM). Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny

Kolor: czarny lub inny uzgodniony z klientem

Wymiary płyt:

- **Grubość :** 1,0 ÷ 8,0mm – gładka, jednostronnie i dwustronnie moletowana
- **Szerokość :**
  - dla grubości 1,0 ÷ 3,5 mm – 1200 ± 24 mm i 1400 ± 28mm
  - dla grubości 4,0 ÷ 8,0 mm – 1200 ± 24 mm
- **Długość:** 5 – 10mb /±0,05m/

Temperatura stosowania płyt: od – 30^0 C do +100^0 C

Parametry fizyko – mechaniczne płyt:

L.p.	Właściwość	Jedn.	Wartość wymagana	Norma
1.	Twardość	^{0}ShA	50+/-5	PN –80/C-04238
2.	Wytrzymałość na rozciąganie, min	MPa	4	PN-ISO 37:2007
3.	Wydłużenie względne w chwili zerwania, min	%	200	PN-ISO 37:2007
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie, min	kN/m	20	PN-ISO 34–1:2007
5.	Odkształcenie trwałe przy ściskaniu 70^{0}C/22h, max	%	40	PN-ISO 815:1998
7.	Odporność na starzenie w powietrzu w temp. 100^{0}C/70h – zmiana twardości – zmiana wytrzymałości – zmiana wydłużenia	^{0}ShA % %	 +/-10 +/-30 -50	PN-ISO 188:2000

Możliwa jest produkcja o innych własnościach i wymiarach uzgodnionych między producentem a odbiorcą.