Nazwa wyrobu: Płyta uszczelniająca NBR/SBR olejoodporna

Producent: Producent: Z.P.G. ,,Santochemia", Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku nitrylowego (NBR). Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny.

Kolor: czarny lub inny uzgodniony z klientem

Wymiary płyt:

- **Grubość:** 1-8 mm
- **Szerokość:**
  - dla grubości 1-3,5 mm 1200+/-24 mm i 1400+/-28mm
  - dla grubości 4-8 mm 1200+/-24mm
- **Długość:** 5 – 10 mb /±0,05m/

Temperatura stosowania płyt: -30^{0}C do +100^{0}C

Parametry fizyko – mechaniczne:

L.p.	Właściwość	Jedn.	Wartość wymagana	Norma
1.	Twardość	^{0}ShA	50+/-5	PN –80/C-04238
2.	Wytrzymałość na rozciąganie, min	MPa	4	PN-ISO 37:2007
3.	Wydłużenie względne w chwili zerwania, min	%	200	PN-ISO 37:2007
4.	Rozdzierność, min	N/mm	18	PN-ISO 34–1:2007
5.	Odkształcenie trwałe przy ściskaniu 70^{0}C/22h, max	%	40	PN-ISO 815:1998
6.	Odporność na oleje ASTM 3, 23^{0}C/70h, zmiana V, max ASTM 3, 100^{0}C/70h, zmiana V, max	% %	+5 +40	PN-ISO 1817:2001
7.	Odporność na starzenie w powietrzu w temp. 100^{0}C/70h – zmiana twardości – zmiana wytrzymałości – zmiana wydłużenia	^{0}ShA % %	+/-10 +/-30 -50	PN-ISO 188:2000

Możliwa jest produkcja o innych własnościach i wymiarach uzgodnionych między producentem a odbiorcą.