

**Nazwa wyrobu: Płyta uszczelniająca NBR/SBR olejoodporna**

**Producent:** Producent: Z.P.G. „Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 86.

**Charakterystyka wyrobu:** Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku nitrylowego (NBR). Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny.

**Kolor:** czarny lub inny uzgodniony z klientem

**Wymiary płyt:**

- **Grubość:** 1-10 mm
- **Szerokość:**
  - dla grubości 1-3,5 mm 1200+/-24 mm i 1400+/-28mm
  - dla grubości 4-10 mm 1200+/-24mm
- **Długość:** 5 - 10 mb /±0,05m/

**Temperatura stosowania płyt:** -30°C do +100°C

**Parametry fizyko - mechaniczne:**

L.p.	Właściwość	Jedn.	Wartość wymagana	Norma
1.	Twardość	<sup>0</sup> ShA	80+/-5	PN -80/C-04238
2.	Wytrzymałość na rozciąganie, min	MPa	6	PN-ISO 37:2007
3.	Wydłużenie względne w chwili zerwania, min	%	150	PN-ISO 37:2007
4.	Rozdzierność, min	N/mm	-	PN-ISO 34-1:2007
5.	Odkształcenie trwałe przy ściskaniu 70° C/22h, max	%	50	PN-ISO 815:1998
6.	Odporność na oleje ASTM 3, 23° C/70h, zmiana V, max ASTM 3, 100° C/70h, zmiana V, max	% %	+5 +30	PN-ISO 1817:2001
7.	Odporność na starzenie w powietrzu w temp. 100° C/70h - zmiana twardości - zmiana wytrzymałości - zmiana wydłużenia	<sup>0</sup> ShA % %	+/-10 +/-30 -50	PN-ISO 188:2000

*Możliwa jest produkcja o innych własnościach i wymiarach uzgodnionych między producentem a odbiorcą.*