

Nazwa wyrobu: **Płyty uszczelniające EPDM**

Producent: Z.P.G. „Santochemia”, Spółdzielnia Pracy, 05-311 Dębe Wielkie
 ul. Warszawska 86.

Charakterystyka wyrobu: Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM). Powierzchnie płyt mogą być dwustronnie gładkie oraz jedno lub dwustronnie moletowane odciskiem tkaniny

Kolor: czarny lub inny uzgodniony z klientem

Wymiary płyt:

- **Grubość :** 1,0 ÷ 8,0mm – gładka, jednostronnie i dwustronnie moletowana
- **Szerokość :**
 - dla grubości 1,0 ÷ 3,5 mm – 1200 ± 24 mm i 1400 ± 28mm
 - dla grubości 4,0 ÷ 8,0 mm – 1200 ± 24 mm
- **Długość:** 5 – 10mb /±0,05m/

Temperatura stosowania płyt: od - 30°C do +100°C

Parametry fizyko - mechaniczne płyt:

L.p.	Właściwość	Jedn.	Wartość wymagana	Norma
1.	Twardość	⁰ ShA	50+/-5	PN -80/C-04238
2.	Wytrzymałość na rozciąganie, min	MPa	4	PN-ISO 37:2007
3.	Wydłużenie względne w chwili zerwania, min	%	200	PN-ISO 37:2007
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie, min	kN/m	20	PN-ISO 34-1:2007
5.	Odkształcenie trwałe przy ściskaniu 70°C/22h, max	%	40	PN-ISO 815:1998
7.	Odporność na starzenie w powietrzu w temp. 100°C/70h - zmiana twardości - zmiana wytrzymałości - zmiana wydłużenia	⁰ ShA % %	+/-10 +/-30 -50	PN-ISO 188:2000

Możliwa jest produkcja o innych własnościach i wymiarach uzgodnionych między producentem a odbiorcą.